


2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

Pasirenkant valdiklį žiūrėti į valdiklių sekciją



Tylus




Nepriklausomos 4 kryptys



Integruotas Wi-Fi valdymas



UVC sterilizacija



Valdymas kortele



Šviežio oro tiekimas

- Žemas triukšmo lygis
- Integruotas Wi-Fi valdymas
- UVC sterilizacija
- Valdymas kortele

- Šviežio oro tiekimas

VIDAUS BLOKAS		Modelis	AB25S2SC2FA(H)	AB35S2SC2FA(H)	AB50S2SC2FA(H)
Techniniai duomenys					
Galia - VĖSINIMAS	nom. (min.-maks.)	kW	2,50	3,50	5,00
Galia - ŠILDYMAS	nom. (min.-maks.)	kW	3,20	4,00	5,50
El. maitinimas		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Oro kiekis	(H/M/L/Q)	m3/h	580/480/380/280	620/520/450/350	700/620/500/400
Vidaus blokas					
Garso galia		dB	50	52	55
Garso slėgis		dB(A)	35/32/28/26	36/33/30/27	42/37/35/32
Matmenys	PxGxA	mm	570/570/260	570x570x260	570x570x260
Pakuotės matmenys	PxGxA	mm	718/680/380	718x680x380	718x680x380
Svoris		kg	18,5/22,0	18,5/22,0	19,0/22,0
Sistemos duomenys					
Skystos frakcijos vamzdelis	Ø	mm (")	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Dujinės frakcijos vamzdelis	Ø	mm (")	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Panelė	Modelis		PB-620KB(H)	PB-620KB(H)	PB-620KB(H)
Panelės matmenys	PxGxA	mm	620x620x60	620x620x60	620x620x60
Panelės pakuotės matmenys	PxGxA	mm	660x660x115	660x660x115	660x660x115
Panelės svoris		kg	2,8/4,5	2,8/4,5	2,8/4,5
Vidaus bloko kaina € su PVM			564,00	608,00	637,00
Panelės kaina € su PVM				161,00	

AB25 - AB35 - AB50

